

PROTECCIÓN OCULAR

TRACKER



Gafa de protección superior, con cinta regulable extraíble. Protege de riesgos mecánicos y químicos.

AKILES



Gafa de nylon con puente flexible y cinta regulable extraíble. Disponible con graduación monofocal o bifocal.

ASTROPEC 9168



Gafa muy ligera, con patillas regulables uvex duo-flex, para mayor comodidad y adaptabilidad. Protección lateral incorporada.

2188-GVE



Gafa de visitas con ocular claro.

IRIS-S



Gafa de seguridad con ocular ahumado, antivaho y antirayaduras. Puente nasal B-Flex adaptable a cualquier cara y patillas ultraflexibles, ergonómicas, giratorias e inclinables.

ATOM



Gafa panorámica compacta con cinta regulable. Ligera, antiempañante y muy comfortable, gracias a su montura de goma termoplástica. Permite llevar gafas correctoras.

ULTRAVISION 9301



Gafas de visión panorámica, sin restricción de visión lateral, gracias a su lente de 180°. Totalmente herméticas, con ventilación y banda de ajuste regulable.

ROCKET 2188-VRC



Pantalla facial con visor claro o visor verde (soldadura). Para riesgos mecánicos y radiaciones. Se suministra con el soporte.

2188-PSE PANTALLA SOLDADOR OPTECH



Pantalla para soldar con filtro electrónico variable automáticamente. Tonos de 9 a 13.

PANTALLA SPHERPI



Pantalla facial ultraenvolvente de policarbonato. Arnés regulable.

2388-D101



Ducha lavaojos en acero galvanizado y ABS.

2388-L101



Lavaojos en acero galvanizado y ABS.

2388-DAIA



Ducha lavaojos autónoma en acero inox, con depósito de 100 L.

PROTECCIÓN CABEZA

QUARTZ I



Casco de obra ventilado en polipropileno de alta densidad. Arnés interior de 8 puntos de fijación. Normativa: EN 397. Colores: Blanco, azul y amarillo.

2088-CB



Casco en polipropileno alta densidad. Arnés interior 4 puntos de anclaje. Ranuras laterales para orejeras o visor y orificios laterales para barbiquejo con mentonera (opcional). Normativa: EN 397. Colores: Blanco, azul y amarillo.

LP2010 TERANO



Casco en ABS, cierre correa o rueda. Arnés de 4 puntos. Gran absorción de impactos. Normativa: EN 397. Colores: Blanco, azul, amarillo, naranja y rojo.

2088-CY



Casco fabricado en ABS para trabajo en altura. Ajuste mediante ruleta tipo roller. Arnés interior con 4 puntos de anclaje. Ranura lateral para orejeras o visor y barbiquejo con mentonera. Normativa: EN 12492. Color: Blanco, azul, amarillo y rojo.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

2288-M



Mascarilla higiénica de poliéster desechable. No EPI.

X-PLORER 1710



Mascarilla plegada FFP1 NR D, con sistema Easystop, que permite regular la tensión. Elásticos termosellados.

2288-M101



Mascarilla de polipropileno desechable Para partículas y aerosoles sólidos y líquidos. Factor de protección FFP1.

X-PLORER 1720-V



Mascarilla plegada FFP2, con sistema Easystop y válvula Coolmax. Elásticos termosellados y color azul alimentario.

2288-M103



Mascarilla de polipropileno con válvula. Factor de protección FFP2.

AURA 933



Mascarilla desechable para partículas, de gran confort y excepcional filtrado que facilita la respiración. Factor de protección FFP3.

2288-SE



Semimáscara fabricada en termoplástico hipoalérgico de doble filtro, con conexión de rosca. Cómoda y ligera.

X-PLORER 2100



Semimáscara de un filtro, fabricada en EPDM y silicona, alternativa reutilizable a mascarillas desechables FFP2 y FFP3, para protección frente a partículas sólidas y líquidas. Excelente ajuste. Conector filtro tipo 882.

X-PLORER 3300



Semimáscara económica, fabricada en "flexifit". Material suave y resistente que permite un excelente ajuste, estanqueidad y resistencia. Doble conexión lateral para filtros de bayoneta.

X-PLORER 3500



Semimáscara fabricada en Dräger-flex, que proporciona comodidad sin presión, estanqueidad y resistencia. Conexión de bayoneta.

X-PLORER 6300



Máscara panorámica completa, fabricada en EPDM, con amplio visor y doble sellado facial. Compatible con filtros estándar RD40.

X-PLORER 5500



Máscara facial completa, fabricada en FPDH. Visor con un ángulo de 180° que garantiza un amplio campo de visión. Doble conexión lateral para filtros bayoneta.

SET PAS LITE



Equipo autónomo de autorescate completo. Compuesto por espaldera, máscara FPS700 y botella de acero cargada de 6l/300 bar. Ligero, robusto y de fácil manejo.

SAVER CF 15



Equipo respiratorio de escape de flujo de aire constante. Ligero e ignífugo, permite una evacuación segura y eficaz de entornos peligrosos, con una autonomía de 15 minutos. Funcionamiento automático y sencillo.

PARAT 3100



Semicareta de emergencia con filtro ABEK15, que proporciona una protección fiable contra gases y humos tóxicos durante 15 minutos. Colocada en una carcasa en color rojo muy resistente, es muy fácil de abrir y colocar aunque el usuario sea inexperto.

PROTECCIÓN AUDITIVA

UVEX WHISPER + DETEC



Tapón reutilizable y detectable en silicona azul. Excelente reconocimiento de voz y óptima adaptación al oído. Nivel atenuación elevado. SNR: 27 db.

UVEX X-FIT DETEC



Tapón desechable detectable para industria alimentaria. Óptima adaptación y nivel de atenuación muy elevado. SNR: 37 db.

1988 TRDC



Tapón reutilizable y detectable de termoplástico hipoalérgico. Nivel de atenuación moderado. SNR: 25 db.

1988 TB



Tapón de espuma de poliuretano con banda. Tapones intercambiables y nivel de atenuación baja. SNR: 20 db.

UVEX 2



Orejera moldeable con suspensiones de acero, resistentes a torceduras. Ligereza, volumen pequeño y elevado nivel de atenuación. SNR: 27 db.

OPTIME II



Desarrollado para entornos muy ruidosos. Arco en acero inox, bajo nivel de presión y muy confortable. Atenuación a frecuencias muy bajas. SNR: 31 db.

1988-OS



Orejera muy ligera y regulable en altura. Protector auditivo dieléctrico "metal free". Atenuación media-alta. SNR: 27 db.

1988- OE



Orejera económica, muy ligera y regulable en altura. Atenuación media-alta. SNR: 27 db.

PROTECCIÓN EN ALTURA

KIT AKKIT03



Compuesto por arnés AK002, con enganche dorsal, cuerda de 1 m y dos mosquetones

KIT 1888-KIT9



Compuesto por arnés con enganche dorsal y frontal, con cinturón de posicionamiento. Cuerda regulable con mosquetones y cinta con absorbedor de caída y mosquetones.

MIRA HRA



Rescatador para trípode. 12 m de cable de acero.

D94



Trípode de aluminio telescópico regulable de 1.50 a 2.50 m.